



PCS

KLEINE
NETZWERKE

Net Dialog

800-2000 VA Einphasig

Highlights

- Automatischer Spannungsstabilisator (AVR)
- Fortschrittliche Kommunikation
- Automatischer Batterietest



Die Serie NET DIALOG ist in den Modellen 800-1000 1500-2000VA mit digitaler Technologie verfügbar: Die angeschlossenen Geräte werden bei vorhandenem Netz über einen Spannungsstabilisator (AVR) mit dem Netz verbunden und EMI-Filter sorgen für einen Überspannungsschutz.

Bei Ausfall der Netzspannung werden die angeschlossenen Geräte von einem Wechselrichter mit Pseudosinuswellen für eine gewisse Zeit versorgt. Diese Zeit reicht aus, um die IT Geräte mit Hilfe der PowerShield³ Software, die kostenlos von der Seite www.riello-ups.com heruntergeladen werden kann, herunterzufahren.

Die USV besitzt außerdem einen Stecker für die Telefonleitung, zur Filterung und zur vollständigen Absicherung der Installation.

NET DIALOG ist mit ihrer fortschrittlichen Kommunikation und ihren hohen Leistungen die ideale Lösung für anspruchsvolle Kunden, die ein vollständig automatisiertes Versorgungssystem benötigen.

Eigenschaften

- Netzstabilisierung und -filterung mit AVR (Technologie mit Spannungsstabilisator) und Filtern zur Unterdrückung von atmosphärischen Störungen
- Möglichkeit die USV ohne Netz einzuschalten (Kaltstart)
- Automatisches Wiedereinschalten (bei Rückkehr der Netzspannung)
- Geschützte Anschlüsse für Telefon-/Modemleitungen RJ11/45
- Erhöhte Batteriezuverlässigkeit (automatischer Batterietest)

MODELLE	NDG 800	NDG 1000	NDG 1500	NDG 2000
LEISTUNG	800VA/480W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W
EINGANG				
Nennspannung	220-230-240 Vac			
Toleranz Eingangsspannung	230 Vac ($\pm 25\%$)			
Frequenz	50/60 Hz automatische Erkennung			
AUSGANG				
Spannung in Abh. des Netzes	230 Vac (-8% , $+10\%$)			
Spannung in Abh. der Batterie	230 Vac ($\pm 5\%$)			
Frequenz in Abh. der Batterie	50 o 60 Hz ($\pm 0.5\%$)			
Eingriffszeit	normalerweise 2 ms			
Wellenform von der Batterie	Pseudosinus			
BATTERIEN				
Typ	VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei			
Ladedauer	4-6 h			
ANDERE MERKMALE				
Nettogewicht (kg)	14	14.5	15	20
Bruttogewicht (kg)	15.3	15.8	16.3	21.4
Abmessungen (HxBxT) (mm)	180 x 140 x 375			214 x 140 x 410
Abmessungen Verpackung (HxBxT) (mm)	260 x 480 x 300			270 x 520 x 320
Stromkreisschutz	Übermäßige Entladung der Batterie - Überstrom - Kurzschluss			
Geschützte Anschlüsse für PC NET/Tel/Modem	Buchse RJ11/45			
Serielle	Kommunikationsschnittstelle RS232			
IEC-Ausgangssteckdose	4 IEC 320 C13			
Normen	EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EG; EN 62040-3 EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EG			
Störfestigkeit gegen Überspannung	IEC 801-5			
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C			
Lagertemperatur	-15°C / 45°C			
Rel. Feuchtigkeit	< 95% nicht kondensierend			
Geräuschpegel	< 40 dBA bei 1 m			
Farbe	Dunkelgrau RAL 7016			

Fortgeschrittliche Kommunikation

- Fortgeschrittliche Kommunikation, Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen: Überwachungs- und Shutdown-Software PowerShield³ inbegriffen, mit SNMP-Protokoll, für Betriebssysteme Windows 7, 2008 Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris Linux, Novell und andere UNIX-Betriebssysteme.
- Die USV ist mit einem Kabel für den direkten Anschluss an PC ausgestattet

2 JAHRE GARANTIE

Anschlüsse

